IBIX®
SPECIAL CLEANING

IBIX 25P MOBIEL STRAAL EN REINIGINGSSYSTEEM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Werkdruk traploos instelbaar van 0,2 tot 7 bar
- Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmiddel.
- Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Garnet) tot 1,8 mm en er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke gewichten. (Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Kalkpoeder, Alle gritsoorten en Glasparels)
- Persluchtverbruik: minimaal 1500 l/min
- Standaard nozzle: Ø 5,5 mm cilindrisch
- Leverbare nozzles: Ø 3,0-4,5-7,0 mm (cylindrisch) en 4,0-5,0-6,0 mm (conisch)
- Straal- en luchtslang (lengte 10 meter) met beschermende buitenslang (is verlengbaar)
- Maximale inhoud tank: 25 liter
- Maximale hoogte: 940 mm
- Maximale breedte: 450 mm
- Gewicht (met lege tank): ongeveer 28 kg

Volledig van aluminium opgebouwd, compact en gemakkelijk te transporteren. Het IBIX® 25 reinigingssysteem is zeer gebruiksvriendelijke en hoeft slechts door 1 persoon bediend te worden.
Doordat u met de IBIX® 25 alle mogelijke straalmiddelen kunt gebruiken en doordat de werkdruk instelbaar is, bent u in staat om het systeem voor zeer veel uiteenlopende toepassingen te gebruiken. Hierbij zult u uitstekende resultaten behalen. Het uitgangspunt van het IBIX® systeem is dat het beantwoord aan alle geldende normen ten aanzien van milieu, de veiligheid van de operator en die van de omgeving.

VRK 200 R MOTORCOMPRESSOR SUPERSILENT MET INGEBOUWDE NAKOELER EN AUTOMATISCHE SEPERATOR

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Compressor: Schroefcompressor verrijdbaar
- Motorvermogen: HONDA GX 670 benzine / 2 cylinder / 24 Pk / 17,64 kW / Ongelode benzine
- Persluchtopbrengst: 1900 l/min
- Maximale druk: 8 bar
- Koeling: Luchtgekoeld
- Gewicht / Afmeting: 230 Kg / Lengte: 1200 mm; Breedte: 780 mm; Hoogte: 1000 mm

De machine is voorzien van een ingebouwde nakoeler met automatische separator waardoor u optimale droge perslucht ter beschikking heeft.

24 LITER RVS WATERVERNEVELINGSSYSTEEM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 24 liter inhoud van RVS watertank op wielen
- Maximale werkdruk 8 bar
- Gewicht leeg 15 kg
- Compleet met aansluitingen voor op de compressor
- Waterspray nozzle met aansluitingen op de tank voor extra bijgeleverde vernevelaar.
- Nozzle model LM/75 met 7.5 m RILSAN spiraal slang

Stofvrij watervernevelaar voor het mobiel stofvrij stralen zonder de beschikbaarheid van een wateraansluiting. Met de bijgeleverde vernevelaar is ook de mogelijkheid voor het afspuiten van het gestraalde oppervlakte.

PNEUMATISCH AANGEDREVEN NAKOELER

- Max werkdruk: 16 bar
- Max temperatuur: 150° C
- Min. temperatuur: 0° C
- Droogcapaciteit: 2000 l/min
- Gewicht: 28 Kg

ELEKTRISCHE PERSLUCHTDROGER TBV DE IBIX® 25

- Droogcapaciteit: 1800 l/min
- Volt/Hz: 230/60/1
- Wattage: 600 Watt
- Gewicht: 30 kg

Compleet geleverd met koppelingen voor aansluiting aan compressor en IBIX® 25.